

МойPOS MSC-1902 W2D



Основные параметры и технические характеристики

Форм-фактор	Ручной, беспроводной
Область применения	Производство, склады (табак, алкоголь)
Режим работы	Немедленная передача, режим инвентаризации, автосканирование
Интерфейсы	USB-HID
Модуль связи	Радио 2.4 ГГц
Ударопрочность	7 м
IP	IP 66
Совместимые штрих-коды	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, etc /1D: 1D&UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII),Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF),Addendum 2 of5, IATA Code, MSI/Plessy, China,Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	1280*800
Угол сканирования	± 54° горизонтально/ ± 33° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек

Глубина сканирования	≥5мил (0,1мм)
Минимальная контрастность	20
Питание	5 В
Потребляемая мощность	200 мА
Аккумуляторная батарея	2200 мАч
Время работы	8 часов при полном заряде (время заряда 5 часов)
Память	2 мб (80000 – шк EAN 13)
Расстояние от базы	80 метров на открытом пространстве
Температура эксплуатации	от 0°С до 50°С
Температура хранения	от -40°С до +70°С
Относительная влажность хранения	5%-95% (без конденсата)
Размер оборудования, мм	185x75x95
Размер упаковки, мм	190x117x85
Вес, гр	275 сканер (500 в коробке)
Цвет	Черный с зеленым
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель (1 метр), USB передатчик